

Deszczownie – wykaz dostępnych modeli

Model	Wymagane ciśnienie	Prędkość zwijania węża	Powierzchnia nawadniania (1 przejazd)*	Waga urządzenia	Wymiary
	min - max	min - max	m2	kg	cm
Passeggiando 30 m	2-4 bar	8-20 m/h	500/1300	28	41x80x48
Leader 20/40 m	2-4 bar	8-20 m/h	1300	35	41x80x48
Leader 25/50 m	2-4 bar	8-40 m/h	1600	60	60x80x90
Leader 32/70 m	2,5-5,5 bar	8-30 m/h	3000	122	90x90x105
Leader 32/120 m A	3-5,5 bar	8-30 m/h	4800	210	145x103x140
Leader 32/120 m P	2,5-5,5 bar	8-15 m/h	4800	205	145x103x140
Leader 40/120 m A	3-5,5 bar	8-30 m/h	5000	210	145x103x140
Leader 40/120 m P	2,5-5,5 bar	8-15 m/h	5000	205	145x103x140
Leader 50/150-180 m	3-5,5 bar	8-30 m/h	7600-8400	390	170x133x175
Leader 63/110 m	3-5,5 bar	8-30 m/h	6900	360	170x133x175

A - modele z turbiną wykonaną z aluminium

P - modele z turbiną wykonaną z tworzywa

* zależy od rodzaju dyszy

Wszystkie modele w standardzie wyposażone są w zraszacz sektorowy.

Do wszystkich modeli Leader 32-63 można dodatkowo dokupić belkę zraszającą (szer. 1 m) z 4 wymiennymi dyszami.

Do modeli Leader 50 i 63 dodatkowo dostępne belki o szerokości 12 m lub 16 m o szerokości nawadniania 16-20 m.

Brinkman Polska Sp. z o.o.

Oddział Warszawa (Bronisze)

05-850 Ożarów Maz. ul. Poznańska 98

T +48 22 721 15 09

E warszawa@brinkman.pl

Oddział Tychy

43-100 Tychy ul. Katowicka 38

T +48 32 326 20 60

E tychy@brinkman.pl

Oddział Poznań

61-324 Poznań ul. Ostrowska 452

T +48 61 872 61 51

E poznan@brinkman.pl